

# PANDA

## Vertikaler Mischwagen mit 1 oder 2 Schnecken



- Vertikalmischer mit 1 oder 2 Schnecken
- Zwei mechanische Degerschnitten
- Geeignet für Auflösen von ganzen Rundbollen
- Wannenboden 15/15min, Wand 6/6min, Schnecke 15min
- Industriewinkelgetriebe für Schneckenantrieb
- Eine Geschwindigkeit der Mischschnecke
- Höhenverstellbare Deckschale
- Mechanischer Stützfuß
- Ausbringung direkt mit Schieber vorne rechts (1 x drei)
- Elektrische Wägeleneinrichtung
- Gelenkwelle



### **PANDA / A** mit Stoßring

Modelle mit einer Schnecke 8, 10, 12 und 14m<sup>2</sup>  
Modelle mit zwei Schnecken 12, 14, 16 und 18m<sup>2</sup>



### **PANDA / B** mit Aufsteiger

Modelle mit einer Schnecke 8, 11, 13 und 15m<sup>2</sup>  
Modelle mit zwei Schnecken 13, 15, 17 und 19m<sup>2</sup>



Serienmäßig ist der Auszug vorne rechts, direkt. Optional sind auch diverse Austragebänder lieferbar.

Serienmäßig hat das Gehäuse eine feste Geschwindigkeit. Optional ist auch ein Wechselgetriebe mit zwei Geschwindigkeiten lieferbar. Umschaltung mittels Bowdenzug in Traktorkabine bedienbar. Die Wischeinrichtung ist in diversen Versionen lieferbar, serienmäßig mit roten Leuchtkoffern und Alarm.



PANDA / 1		PANDA / 1 - 4 mit Strohfang			
		PANDA 811 A	PANDA 1011 A	PANDA 1211 A	PANDA 1411 A
Kapazität	m <sup>3</sup>	0	10	12	14
Anzahl Schnecken		1	1	1	1
Länge	mm	4000	4000	4100	4000
Max. Breite	mm	2100	2300	2500	2500
Höhe	mm	2000	2000	2100	2000
Neckige Version		o. Anfrage	o. Anfrage	o. Anfrage	o. Anfrage
Anzahl Achsen		1	1	1	1
Anzahl Räder		2	2	2	2
Benutzung		245/75-11,5	245/75-11,5	245/75-11,5	245/75-11,5
Kraftbedarf	PS	60	70	80	100
Zapfenleistung	UMin	640	640	640	640
Druckluft-Schnecke	UMin	26	26	26	26
Leergewicht	kg	8000	8100	8600	8600

PANDA / 1 - 8 mit Aufsatzring				
PANDA 911 S	PANDA 1111 S	PANDA 1311 S	PANDA 1511 S	
0	11	13	15	15
1	1	1	1	1
4000	4000	4100	4000	4000
2100	2300	2500	2500	2500
2000	2000	2000	2100	2100
o. Anfrage	o. Anfrage	o. Anfrage	o. Anfrage	o. Anfrage
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
245/75-11,5	245/75-11,5	245/75-11,5	215/75-11,5	215/75-11,5
60	70	80	100	100
640	640	640	640	640
26	26	26	26	26
8000	8100	8600	8600	8600

PANDA / 2		PANDA / 2 - 4 mit Strohfang			
		PANDA 1212 A	PANDA 1412 A	PANDA 1612 A	PANDA 1812 A
Kapazität	m <sup>3</sup>	12	14	16	18
Anzahl Schnecken		2	2	2	2
Länge	mm	7000	7100	7300	7300
Max. Breite	mm	2150	2150	2150	2150
Höhe	mm	2000	2000	2000	2000
Neckige Version		o. Anfrage	o. Anfrage	o. Anfrage	o. Anfrage
Anzahl Achsen		1	1	1	1
Anzahl Räder		2	2	2	2
Benutzung		245/75-11,5	245/75-11,5	245/75-11,5	245/75-11,5
Kraftbedarf	PS	80	80	90	100
Zapfenleistung	UMin	640	640	640	640
Druckluft-Schnecke	UMin	26	26	26	26
Leergewicht	kg	8000	8000	8000	8400

PANDA / 2 - 8 mit Aufsatzring			
PANDA 1312 S	PANDA 1512 S	PANDA 1712 S	PANDA 1912 S
12	14	17	19
2	2	2	2
7000	7100	7300	7300
2150	2150	2150	2150
2000	2000	2100	2000
o. Anfrage	o. Anfrage	o. Anfrage	o. Anfrage
1	1	1	1
2	2	2	2
245/75-11,5	245/75-11,5	245/75-11,5	215/75-11,5
80	90	100	110
640	640	640	640
26	26	26	26
8200	8700	8200	8700

Belastungsfähige Ausstattung	☛
Höhenverstellbares Gehäuse	☛
Druckauszug vorne rechts	☛
Mechanische Gegenwärtchen	☛
Mechanischer Stopfbügel	☛
Schnellkuppler für Traktorhydraulik	☛
Wissgeeinrichtung	☛
PANDA - A mit Strohfang	☛
PANDA - B mit Aufsatzring	☛

Zubehör auf Anfrage	☐
Wissgeeinrichtung mit zwei Rollen 18 und 28 UMin	☐
Steuerung mit zwei hydraul. Bedienungen	☐
Elektrische/hydraulische Parkbremse	☐
Berdydraulik	☐
Hydraulischer Stützfuß	☐
Mechanische Bremsbremse	☐
Austrageband einseitig oder Querschnitt vorne oder hinten	☐
Wegel im Austrageband	☐

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, notwendige Änderungen vorzunehmen.



Schalweg 20 - 71083 Göttsheim  
Tel. +49 7033 85790  
Fax +49 7033 74288  
www.sgariboldi.de - info@sgariboldi.de



Ein 9 Spezialte-Agrar-Systeme GmbH  
Ziegelbruchweg 6 - 34466 Althagen  
Tel.: 05206 / 330 633-0  
Fax: 05206 / 330 633-9  
info@spezialte-agrar-systeme.de